

# Temprecord Data Logger MON-T2 series



※ 原寸大

Low cost, reliable and easy to use...

# コンパクトでリーズナブルなロガーを豊富にラインナップ!



モデル	Mon-T2	Mon-T2 LCD	Mon-T2 USB	Mon-T2 LCD USB	Mon-T2 RH USB	Mon-T2 LCD RH USB
校正証明書	×					
サンプリング周期	2秒~12時間(2秒間隔)					
サンプリング容量	16,384				温度 8,000, 湿度 8,000	
記録持続期間	8.8時間~1年				温度+湿度 / 4.4時間~1年	
液晶画面	×	○	×	○	×	○
本体動作温度範囲	-30℃~+60℃					
温度精度	0.5℃(-30℃~+60℃)					
湿度範囲と精度	利用不可				3%RH (20%~80%RH), 5%RH (その他)	
最小表示温度	0.1℃					
本体及び保護グレード	防水 IP67/NEMA6			防滴		
データロガー及びバッテリー保証期間	12カ月以内もしくは 200,000サンプル未満	6カ月以内もしくは 200,000サンプル未満	3カ月以内もしくは200,000サンプル未満			
寸法/重量	77.5 x 73.5 x 14mm/55g				77.5 x 73.5 x 14mm/61g	

輸入総代理店

**トレンドサイン株式会社**

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル6F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL:<http://www.temprecord.jp> E-mail:[info@temprecord.jp](mailto:info@temprecord.jp)

製造元

Temprecord International Limited

※ Mon-T2、Mon-T2 LCD ので使用には別売の READER が必要です。

※ 無償の専用ソフトがダウンロード可能です。

**TREND SIGN**

テンプレコード

検索

